

ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE HARDWARE E PERIFERICHE

PC HP, DELL, LENOVO, ACER, TOSHIBA, FUJITSU/SIEMENS con il BENCHMARK PRESTAZIONALE del consorzio BAPCo stands for Business Applications

Performance Corporation non inferiore a :

- SYSmark 2007 Preview Rating 130
- SYSMark2007 Preview - E-Learning 130,46
- SYSMark2007 Preview – Video Creation 113,82
- SYSMark2007 Preview – Productivity 155.84
- SYSMark2007 Preview - 3D 123.08

e comunque con caratteristiche tecniche per singolo componente non inferiore a:

Postazioni di lavoro (marca HP, LENOVO, DELL, FUJITSU/SIEMENS, TOSHIBA) base

- Processore Dual Core INTEL o AMD minimo 2 GHz
- Cabinet minitower
- RAM 2 GB ddr2 minimo
- hard disk da 80Gb 7200rpm minimo
- Masterizzatore DVD;
- almeno 6 porte USB 2.0 di cui almeno 2 ad accesso frontale;
- Tastiera standard windows non wireless
- mouse ottico a due tasti e rotellina centrale non wireless;
- Sistema operativo Windows XP professional con SP3;
- Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseTX;

Postazioni di lavoro (marca HP, LENOVO, DELL, FUJITSU SIEMENS) evoluto

- Processore Quad Core INTEL o AMD minimo 2.5 GHz
- Cabinet minitower
- RAM 4 GB ddr2 minimo
- hard disk da 320Gb 7200rpm minimo
- Masterizzatore DVD;
- Scheda Grafica dedicata almeno 512 MB PCI Express compatibile DirectX 10
- almeno 6 porte USB 2.0 di cui almeno 2 ad accesso frontale;
- Tastiera standard windows non wireless
- mouse ottico a due tasti e rotellina centrale non wireless;
- Sistema operativo Windows XP professional con SP3;

- Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseTX;

Monitor:

- Monitor colore 17" con tecnologia LCD – 4:3 risoluzione 1280x1024;
- Monitor colore 20" con tecnologia LCD – 5 ms refresh rate;

Postazioni di lavoro (marca HP, LENOVO, DELL, FUJITSU SIEMENS) portatile

- Processore Dual Core INTEL o AMD minimo 2 GHz
- RAM 3 GB ddr2 minimo
- hard disk da 160Gb
- Masterizzatore DVD;
- almeno 4 porte USB 2.0;
- Sistema operativo Windows XP professional con SP3;
- Monitor 15.4 minimo
- Borsa per trasporto

Stampanti Laser Base (marca Lexmark, HP, Samsung, Epson)

- Stampanti Laser formato A4, 1200 dpi effettivi, 30 ppm min
- volume mensile raccomandato fino a 5000 pg
- Interfacce : rete 10/100 – USB – parallela (opzionale)
- Linguaggio PCL 5/6
- Display per configurazione

Stampanti Laser Grandi Volumi (marca Lexmark, HP, Samsung, Epson)

- Stampanti Laser formato A4, 1200 dpi effettivi, 40 ppm min
- volume mensile raccomandato fino a 20000 pg
- Interfacce : rete 10/100 – USB – parallela (opzionale)
- Linguaggio PCL 5/6
- fronte/retro automatico opzionale;
- opzione ulteriore vassoio da 500 fogli;
- Display per configurazione

Stampanti Laser Colore (marca Lexmark, HP, Samsung, Epson, OKI)

- Stampante Laser Colori A4 600 dpi 20 ppm colore min
- volume mensile raccomandato fino a 3000 pag
- Interfacce : rete 10/100 – USB – parallela (opzionale)
- Linguaggio PCL 5/6

Stampanti Laser Colore (marca Lexmark, HP, Samsung, Epson, OKI)

- Stampante Laser Colori A3 600 dpi 20 ppm colore min
- volume mensile raccomandato fino a 3000 pag
- Interfacce : rete 10/100 – USB – parallela (opzionale)
- Linguaggio PCL 5/6

Stampanti a trasferimento termico per etichette

- Interfacce : USB – seriale o parallela (opzionale)
- stampa termica diretta o trasferimento termico (opzionale)
- MODULO CODICE A BARRE Da 5 a 55 mil (203 dpi)/da 3,3 mil a 40 mil (300 dpi), dimensione "X" con orientamento a palizzata o a scala

CODICI A BARRE Codice 3 di 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, Codice 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, aggiunte di 2 e 5 cifre UPC, Codice 93, Postnet, Codice UCC/EAN 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, Codice QR, Aztec, TLC 39 e Micro PDF417 CARATTERI RESIDENTI Dieci caratteri alfanumerici da 0,08" (2 mm) a 0,25" (6 mm), compresi i caratteri OCR-A, OCR-B e CG Triumvirate